

Filmtröckner

Best. Nr. FI_DRY1

Mit diesem modernen Gerät trocknen sie ihre Filme schnell und sicher Dank einer elektronischen Temperaturregelung.

Bis zu 6 Planfilme 8x10 inch oder 12 Filme einer beliebigen Größe zwischen 4x5 inch und KB können gleichzeitig getrocknet werden.

Die Filme werden während der Trocknung von einem Luftsack aus hochwertiger transparenter PVC-Folie gegen Staub geschützt. Zwei Reißverschlüsse ermöglichen das komplette Öffnen des Luftsacks und vereinfachen so das Einlegen und Entnehmen der Filme.

Die Luft wird seitlich durch einen Filter angesaugt, erwärmt und in Richtung der Filme geblasen. Die leistungsstarke Heizung bringt die Luft in kürzester Zeit auf die Nenntemperatur. Durch das integrierte Thermostat und eine Mischkammer wird dann ein sanfter und gleichmäßig erwärmter Luftstrom über die Filme geleitet.

Vorteile für den Anwender

- Sichere und schnelle Filmtröcknung.
- Kompakte Bauweise.
- Universell einsetzbar für verschiedene Filmgrößen.
- Hochwertiger und auswechselbarer Luftfilter.

Technische Daten

- Grundfläche: 300x250 mm
- Länge des Trockenbeutels: 1,8 m
- Leistungsaufnahme: 1000 W
- Spannung: 90 ... 240 V.
- Gewicht: 6 kg
- Temperaturbereich: Raumtemperatur bis 35° C
- Zeitbereich: 15 bis 45 Minuten
- Temperaturstabilität: Besser als 1° C
- Filmgrößen: KB bis 8x10 inch

